

MP 6503SP

MP 6503SP di Ricoh è un dispositivo per ambienti di stampa all'avanguardia che offre una qualità di stampa professionale. MP 6503SP ha una velocità di stampa di 65 ppm e la sua straordinaria affidabilità, produttività e le svariate funzionalità di cui è dotato aiutano a ottimizzare il flusso di lavoro a livello aziendale. Lo Smart Operation Panel da 10,1" consente di gestire i documenti in modo molto più intuitivo, garantendone anche la sicurezza. Tutto questo si combina con funzionalità software avanzate, compresa la possibilità di integrare la macchina con un'ampia gamma di soluzioni Ricoh per gestione dei flussi di lavoro quali Streamline NX, GlobalScan NX e RICOH Scan CX, per la massima produttività.

Questo multifunzione è performante e veloce, oltre che ricco di funzionalità. Lo Smart Operation Panel da 10,1" può essere controllato mediante semplici movimenti delle dita, e ogni funzione è sempre a portata di mano. Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore di rilevamento di presenza che aiuta a lavorare senza interruzioni. Quando qualcuno si avvicina esso si attiva, riducendo i tempi di attesa per il riscaldamento della macchina.

MP 6503SP assicura risultati professionali eliminando la necessità di rivolgersi a un fornitore esterno; in questo modo si ha l'ulteriore sicurezza di poter gestire i documenti direttamente all'interno dell'azienda.

- Pannello di controllo a colori con schermata principale personalizzabile, pulsante Home e slot SD/USB per utilizzare facilmente tutte le funzioni
- Vassoi carta da 4.300 fogli di serie, per aumentare la produttività e dare continuità al flusso di lavoro
- Finisher libretti da 2.000 fogli con graffatura normale di 65 fogli e 20 a sella per produrre documenti accurati e piegati in modo professionale
- Vassoio bypass standard da 100 fogli per carta con grammature fino a 300 g/m²
- Unità di piegatura multipla con 6 modelli di piegatura per soluzioni di stampa creative: piegatura doppia, a Z, tripla (interna ed esterna) e quadrupla (doppia anta e parallela doppia)
- Introduttore di copertine opzionale che valorizza i documenti tramite l'inserimento di copertine/fogli a colori prestampati
- Supporto per tastiera USB esterna per tempi di scansione, indicizzazione e archiviazione dei documenti (EDM, Electronic Document Management) ridotti al minimo

Specifiche

GENERALI

Preriscaldamento: 20 secondi

Prima stampa: 3,2 secondi

Velocità di stampa continua: 65 pagine al minuto

Memoria: *Di serie:* 2 GB

Disco fisso: *Di serie:* 320 GB

Dimensioni (L x P x A): 690 x 803 x 1.161 mm

Peso: 200 kg

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura: Scansione a quattro raggi laser e stampa elettrofotografica

Copie multiple: Fino a 999 copie

Risoluzione: 600 dpi

Zoom: Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa: *Di serie:* PCL5e, PCL6, Stampa diretta PDF

Opzionali: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Risoluzione: (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi)

Font: PCL (Scalabili: 45 font, Bitmap: 6 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (136 font Roman), IPDS (108 font)

Interfacce: *Di serie:* Slot SD, I/F host USB, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Type A Host I/F

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6)

Ambienti Windows®: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.2 o successivo

Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris

HP-UX

SCO OpenServer

RedHat® Linux

IBM® AIX

Ambienti SAP® R/3®: SAP® R/3®

Altri ambienti supportati: AS/400® con OS/400 Host Print Transform

IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione: Max. 120 (una facciata)/220
(fronte-retro) originali al minuto

Risoluzione: Twain col (100-600dpi) - b/w (100 - 1200dpi)

Formato originali: A3, A4, A5, B4, B5

Scan to: E-mail, Cartella, USB, SD card

FAX

Linee: PSTN, PBX

Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione: *Di serie:* 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7
linee/mm, 200 x 200 dpi

Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4
linee/mm, 400 x 400 dpi

Velocità di trasmissione: G3 (2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR))

Velocità modem: *Max.:* 33,6 Kbps

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: *Da cassetti:* A3, A4, A5

Da bypass: A3, A4, A5, A6

Alimentazione carta: *Di serie:* 4.300 fogli

Max.: 8.300 fogli

Uscita carta: *Max.:* 3.500 fogli

Grammatura carta: 52 - 300 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: *Max.:* 1.800 W

Modo Pronto: 400 W o inferiore

Modo Basso consumo: 10 W

Modo Sospensione: Inferiore a 11 W

TEC (consumo tipico di elettricità): 4,9 kW/h

OPZIONALI

- Maniglia ADF
- LCT da 4.000 fogli
- Vassoio a grande capacità (LCT) laterale
- Unità vassoio A3
- finisher da 3.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli
- Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 100 fogli
- finisher libretti da 2.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli
- Kit perforazione
- Mailbox a 9 scomparti
- Introduttore copertine
- Unità inserimento schede
- Vassoio copie
- Unità pareggiatore
- Kit di collegamento copiatrici in parallelo
- IEEE 1284 bidirezionale
- Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n)
- Server USB per seconda interfaccia di rete
- Adobe® PostScript® 3™
- Unità IPDS
- Interfaccia contatore
- Convertitore formato file
- Staffa per contatore a chiave
- Staffa per lettore di schede
- Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata)
- Unità di protezione copia dati
- Unità di collegamento fax
- Seconda porta Super G3
- Memoria fax
- Opzione fax
- Unità di piegatura multipla
- Unicode Font Package per SAP
- Unità OCR
- stampa diretta XPS
- Disco fisso con sicurezza avanzata
- Supporto per tastiera
- Lettore schede NFC
- Seconda porta di rete

CONSUMABILI

Capacità toner:

Nero:

43.000 stampe